


Artikelnummer

TM 3234KSP



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SP/KSP
Polzahl	3 polig + 
Position des Schutzleiters	3
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	380V (50Hz.) 440V (60Hz.)
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.400,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747137188
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	385,00 mm
Höhe der Verpackung	320,00 mm
Tiefe der Verpackung	485,00 mm
Gewicht der Verpackung	12,60 kg
Volumen der Verpackung	59,75 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747137249
Gewicht der Unterverpackung	1,40 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747137256

Artikelnummer

TM 3234KSP



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.