

Artikelnummer

TM 3235KSSP



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | TM..SSP/KSSP |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  |
| Position des Schutzleiters | 3 |
| Spezifikationen | Ohne Schutzeinrichtungen Ohne Einzelgehäuse |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 380V (50Hz.) 440V (60Hz.) |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-2 |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|--|
| Farbe | RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot |
|--------------|--|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747162982 |
|--------------------|---------------|

Artikelnummer

TM 3235KSSP



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
