

Artikelnummer

# TM 3243KSP



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	TM..SP/KSP
<b>Polzahl</b>	2 polig +
<b>Position des Schutzleiters</b>	4
<b>Größe</b>	115 x 450 x 18 mm
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	100 ÷ 130 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	1.370,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747126465
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Gewicht der Verpackung</b>	12,33 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	55,44 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747170123
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,37 kg
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747170130

Artikelnummer

# TM 3243KSP



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
<b>2P+⊕</b>	133	276
<b>3P+⊕</b>	135	276
<b>3P+N+⊕</b>	140	277

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.