


Artikelnummer

TM 3263 IR



| Produktbeschreibung | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | TM..IR/KIR |
| Polzahl | 2 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 6 |
| Größe | 145 x 565 x 18 mm |
| Spezifikationen | Mit Modulträger und 6 Module DIN-Schiene EN 60715 Mit Einzelgehäuse |

| Technische Daten | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 200 ÷ 250 V |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

| Weitere technische Details | |
|--|-----------------|
| Gewicht | 2.665,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-2 |
| IK-Schutzart | IK10 |

| Materialeigenschaften | |
|------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| RoHs Konformität | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |

| Zulassungen / Standards | |
|-------------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |

| Allgemeine Bestellinformationen | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747091824 |

| Angaben zur Verpackung | |
|---|-----------------------|
| Länge der Unterverpackung | 150,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 188,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 430,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 2,67 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 12,13 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Karton |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747091848 |

Artikelnummer

TM 3263 IR



Zeichnungen aus dem Katalog



| | A |
|---------------|----------|
| 2P+⊕ | 162 |
| 3P+⊕ | 162 |
| 3P+N+⊕ | 169 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.