

Artikelnummer

TM 3264KIR





Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	TM..IR/KIR		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	6	China RoHs - EFUP	50
Größe	115 x 450 x 18 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN 60715 Mit Einzelgehäuse	SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	32 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	380 ÷ 415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP66 / IP67	EAN-Code 13	8015747126076
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.410,00 g	Länge der Verpackung	385,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	320,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2	Tiefe der Verpackung	485,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Gewicht der Verpackung	12,69 kg
		Volumen der Verpackung	59,75 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	9 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747126809
		Gewicht der Unterverpackung	1,41 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747126816

Artikelnummer

TM 3264KIR



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.