

Artikelnummer

# TM 3265KSSP



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>Baureihe</b>	TM...SSP/KSSP		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	Flanschmaß 114 x 255mm	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Schutzeinrichtungen Ohne Einzelgehäuse	<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
<b>Strom</b>	32 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Spannung</b>	200/346 ÷ 240/415 V	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67	<b>EAN-Code 13</b>	8015747126182
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
<b>Gewicht</b>	1.197,00 g	<b>Länge der Verpackung</b>	385,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Höhe der Verpackung</b>	320,00 mm
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2	<b>Tiefe der Verpackung</b>	485,00 mm
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Gewicht der Verpackung</b>	11,47 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	59,75 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747126724
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	95,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	253,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,27 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,96 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747126731

Artikelnummer

**TM 3265KSSP**



---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---