


Artikelnummer TM 3275 IS



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
Baureihe	TM.. IS/KIS	Zulassungen / Standards	
Polzahl	3 polig + neutro + 	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Position des Schutzleiters	7	Allgemeine Bestellinformationen	
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 14 x 51 mm Mit Einzelgehäuse	EAN-Code 13	8015747092135
Technische Daten		Angaben zur Verpackung	
Strom	32 A	Gewicht der Unterverpackung	3,50 kg
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V	Beschreibung der Unterverpackung	Karton
IP-Schutzart	IP66 / IP67	Unterverpackungsmenge	1 St.
Weitere technische Details		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107549
Gewicht	3.500,00 g		
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C		
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2		
IK-Schutzart	IK10		

Artikelnummer

TM 3275 IS



Zeichnungen aus dem Katalog



	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.