Artikelnummer

TM 3294KIR





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe TM..IR/KIR 3 polig + Polzahl

Position des Schutzleiters

Größe 115 x 450 x 18 mm

Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN

Spezifikationen

Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom 32 A 200 ÷ 250 V **Spannung** IP66 / IP67 **IP-Schutzart**

Weitere technische Details

Gewicht 1.410,00 g Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C max.)

Selbstverlöschungsgrad UL V-2

IK-Schutzart IK10 Materialeigenschaften

Farbe RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau

Konform mit Ausnahme

RoHs Konformität 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil

von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50 **REACH SVHC Substanzen**

SCIP Nummer Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747126243

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung 385,00 mm Höhe der Verpackung 320,00 mm 485,00 mm Tiefe der Verpackung 12,69 kg Gewicht der Verpackung Volumen der Verpackung 59,75 dm³ Beschreibung der Karton Verpackung

Verpackungsmenge 9 St.

EAN-Code 13 Verpackung 8015747126885

Gewicht der 1,41 kg Unterverpackung

Beschreibung der

Schachtel Unterverpackung

Unterverpackungsmenge 1 St.


EAN-Code 13 8015747126892 Unterverpackung


Artikelnummer

TM 3294KIR



Zeichnungen aus dem Katalog





	Α	В
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.