


Artikelnummer

TM 3295KSSP



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SSP/KSSP
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	9
Größe	Flanschmaß 114 x 255mm
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	120/208 ÷ 144/250 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.197,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747126359
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	385,00 mm
Höhe der Verpackung	320,00 mm
Tiefe der Verpackung	485,00 mm
Gewicht der Verpackung	11,47 kg
Volumen der Verpackung	59,75 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747232791
Länge der Unterverpackung	95,00 mm
Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	253,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	1,27 kg
Volumen der Unterverpackung	0,96 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747232807

Artikelnummer

TM 3295KSSP



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
