


Artikelnummer

TM 6363 SIR



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SIR/KSIR
Polzahl	2 polig + 
Position des Schutzleiters	6
Größe	144x370
Spezifikationen	Mit Modulträger und 6 Module DIN-Schiene EN 60715 Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten	
Strom	63 A
Spannung	200 ÷ 250 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details	
Gewicht	2.750,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse)
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747214810

Angaben zur Verpackung	
Länge der Unterverpackung	150,00 mm
Höhe der Unterverpackung	188,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	430,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	2,75 kg
Volumen der Unterverpackung	12,13 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747012089

Artikelnummer

TM 6363 SIR



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
