

Codice articolo  
**C7IW 10**



Custodia da incasso, serie W-TYPE, con 2 leve, grandezza "57.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Custodia da incasso	<b>Altri materiali</b>	Leva: Acciaio inox
<b>Serie</b>	W-TYPE	<b>Colore</b>	Nero RAL 9005
<b>Tipo chiusura</b>	Con 2 leve	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>Grandezza</b>	Grandezza "57.27"	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Ingresso cavo</b>	Senza ingresso cavo	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67 / IP69	<b>Certificazioni</b>	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		<b>UL</b>	ECBT2
<b>Peso</b>	150,00 g	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		<b>Codice EAN13</b>	8015747091336
		Caratteristiche imballaggio	
		<b>Lunghezza imballo</b>	310,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	220,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	280,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	6,35 kg
		<b>Volume imballo</b>	19,10 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	40 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747230209
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,79 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747091657

# Codice articolo

# C7IW 10



---

## Note

### C7I:

la nuova leva, grazie al movimento di chiusura verticale, garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529) a connettore completo e accoppiato con custodie mobili ILME standard (senza adattatore metallico) di alluminio con piolini ricavati di fusione.

Per le custodie da incasso, il grado di protezione IP66/IP67 è garantito per montaggio su pannello sufficientemente rigido, utilizzare viti M4 di lunghezza idonea (inarcamento della superficie trascurabile quando sottoposto alla sollecitazione di una coppia di serraggio viti di fissaggio pari a  $0,8 \div 1,2$  Nm o deformazioni dovute al peso del connettore completo).

In caso di rigidità insufficiente si raccomanda l'uso delle flange CG .. FL, nel qual caso utilizzare viti M4 di lunghezza idonea e relative rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M6 (lato flangia) complete di controdamo M4.

Inoltre la superficie del pannello a contatto con la guarnizione di flangia della custodia da incasso deve essere priva di imperfezioni (graffi profondi, scanalature, bave) tali da compromettere il funzionamento della guarnizione stessa.

---

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---