


Codice articolo

CKFD 04



Frutto presa, serie CK, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CK	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	230 - 400 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747028141
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti dorati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	210,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Altezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,30 kg
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Peso	15,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Quantità imballo	200 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Codice EAN13 imballo	8015747028158
Grado autoestinguenza UL 94	V-1	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028165

Codice articolo

CKFD 04




Disegni da catalogo



contacts side (front view)

Derating curves

CKD 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.