


Codice articolo

# CSHM 24 N



Frutto spina, serie CSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 24 poli + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CSH	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Genere</b>	Maschio		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	48 poli +	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Grandezza</b>	Grandezza 104.62	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
Dati tecnici		<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
<b>Tensione</b>	500 V	Approvazioni / Normative	
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>UL</b>	ECBT2, PVVA2
<b>Sezione conduttore</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>cUL</b>	ECBT8, PVVA8
<b>Sezione AWG</b>	26 - 14	Informazioni commerciali	
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	<b>Codice EAN13</b>	8015747170826
<b>Sistema numerazione poli</b>	25-48	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	16 A 500 V 6 kV 3; 16 A 400/690 V 6 kV 2	<b>Lunghezza imballo</b>	245,00 mm
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Profondità imballo</b>	215,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Peso imballo</b>	3,97 kg
<b>Peso</b>	116,00 g	<b>Volume imballo</b>	8,69 dm <sup>3</sup>
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	9...11 mm	<b>Quantità imballo</b>	30 pz
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747170888
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	113,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,66 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,98 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747170895

Codice articolo


# CSHM 24 N



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

dimensions in mm



contacts side (front view)





diagram CSH 48 poles



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information





### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

#### Connessione SQUICH®



#### Riapertura

---