


Codice articolo

# CTSF 40 R



Frutto presa, serie CTS, connessione con morsetto a molla, 40 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "77.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CTS
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a molla
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	40 poli + $\oplus$
<b>Grandezza</b>	Grandezza "77.27"
<b>Specifica</b>	Montaggio lato destro Con morsettiera incorporata

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	10 A
<b>Tensione</b>	250 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Sezione conduttore</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	26 - 14
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 4 mΩ
<b>Peso</b>	330,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0

## Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

## Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747041508
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438

## Caratteristiche imballaggio


<b>Lunghezza imballo</b>	160,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	115,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	137,00 mm
<b>Peso imballo</b>	0,74 kg
<b>Volume imballo</b>	2,52 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	2 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747260503
<b>Peso sottoimballo</b>	0,37 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747041515

Codice articolo



# CTSF 40 R



Disegni da catalogo




Disegni da catalogo



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Connessione con morsetto a molla.
- frutti CTSE con molla, per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 26 ÷ 14
  - lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm



**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---