

Codice articolo

# CW 10 SC9



Connettore maschio fibra ottica, serie patch cord CW SC, fibra GL E9/125, giallo, cavo 10 m, per fibra monomodale

Descrizione prodotto	
Dati tecnici	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Peso</b>	157,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-5 °C ... +55 °C

Proprietà dei materiali	
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747032513
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27061003
<b>Classificazione ETIM</b>	EC001263
Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso sottoimballo</b>	0,16 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747033268

Codice articolo

# CW 10 SC9



---

## Note

Tipo fibra: single-mode, polished-terminated (PC)  
Designazione fibra: OS2  
Attenuazione: < 0,4 dB/km  
Insertion loss:  $\leq 0,25$  dB  
Return loss:  $\geq 45$  dB  
Tolleranza superficiale:  $-50 \div +50$  nm

---

Diametro cavo:  $2 \times \varnothing 2,8$  mm  
Umidità relativa: 95 %  
Apex offset:  $\leq 50$   $\mu$ m  
Raggio: 5 to 25 mm

---