

Codice articolo

CW 3 SC50



Connettore maschio fibra ottica, serie patch cord CW SC, fibra GL G50/125, arancione, cavo 3, per fibre multimodali m

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Dati tecnici		Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grado di protezione IP	IP20	China RoHs - EFUP	50
Ulteriori dettagli tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Temperature di esercizio (min, max)	-5 °C ... +55 °C	Codice SCIP	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747032544
		Classificazione ecl@ss	27061003
		Classificazione ETIM	EC001263
		Caratteristiche imballaggio	
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747033459

Codice articolo

CW 3 SC50



Note

Tipo fibra: multi-mode, graded index (GI), polished-terminated (PC)

Designazione fibra: OM2

Insertion loss: $\leq 0,25$ dB

Return loss: ≥ 40 dB

Tolleranza superficiale: $-50 \div +100$ nm

Diametro cavo: $2 \times \varnothing 2,8$ mm

Umidità relativa: 95 %

Apex offset: ≤ 50 μ m

Raggio: 5 to 25 mm
