

Codice articolo

CX 01 J8PIF



Frutto presa modulare, serie Mixo Data, RJ45, 1 A 50 V 0,8 kV 3, 1 modulo, IDC, codifica contatti secondo PROFINET


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo Data	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	RJ45	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	E
N. poli	1 sede per connettore RJ45	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Specifica	IDC RJ45, cat. 6a, IDC, frutto presa secondo PROFINET	UL	ECBT2
Dati tecnici		cUL	ECBT8
Corrente	1 A	Informazioni commerciali	
Tensione	50 V	Codice EAN13	8015747264815
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado inquinamento	3	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Ulteriori dettagli tecnici		Quantità sottoimballo	1 pz
Caratteristiche secondo EN 61984	1 A 50 V 0,8 kV 3	Codice EAN13 sottoimballo	8015747264822
Peso	5,00 g		
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+70°C		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		

Codice articolo

CX 01 J8PIF







Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

PIN assignment
Profinet / Industrial



Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.