

Codice articolo

CX 02 HM



Frutto spina modulare, serie Mixo, connessione a crimpare, 2 poli, 2 moduli, 16 A 2900/5000 V 15 kV 3, con tubo termorestringente

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Maschio
N. poli	2 poli
Grandezza	2 moduli
Specifica	Con tubo isolante termoretraibile

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	2900 - 5000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	15 kV
Grado inquinamento	3
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Resistenza di contatto	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Peso	51,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme
China RoHS - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	DNV

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747150392
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438

Caratteristiche imballaggio

Peso sottoimballo	0,05 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747167901



Codice articolo

CX 02 HM




Disegni da catalogo

CX 02 HM



CX 02 HM



Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

