

Codice articolo

CX 6.0 MPM



Contatto pneumatico metallico maschio, dritto, con portagomma, senza valvola di chiusura, diametro interno 6 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto pneumatico	Materiale principale	Ottone nichelato
Genere	Maschio		Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Specifica	Dritto, con portagomma Senza valvola di chiusura, diametro interno 6 mm	Conformità RoHS	6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Ulteriori dettagli tecnici		China RoHS - EFUP	50
Peso	12,50 g	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
		Codice SCIP	840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747281256
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	0,43 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747281645
		Peso sottoimballo	0,04 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	3 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747281652


Codice articolo

CX 6.0 MPM



Disegni da catalogo

CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPM



part No.	A	B
CX 3.0 MPM	37,6	7,9
CX 4.0 MPM	41,3	11,6
CX 6.0 MPM	40,2	10,4

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.