

Codice articolo

# KI 1663 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	KI...IB6
<b>N. poli</b>	2 poli +
<b>Riferimento orario</b>	6
<b>Grandezza</b>	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
<b>Ingresso cavo</b>	M25
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Peso</b>	1.110,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747059572
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	520,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	305,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	490,00 mm
<b>Peso imballo</b>	16,65 kg
<b>Volume imballo</b>	77,71 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	15 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747059640
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	270,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	125,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	120,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	1,11 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	4,05 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747059657

Codice articolo

# KI 1663 IB6



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
  - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
  - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
  - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
  - Ingresso cavi con foro filettato metrico
  - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
  - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
  - Manopola di manovra lucchettabile
  - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-