


Codice articolo

KI 1694 IB6



Presca con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + PE, 9 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco
Serie	KI...IB6
N. poli	3 poli + 
Riferimento orario	9
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
Ingresso cavo	M25
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.000,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747199476
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	520,00 mm
Altezza imballo	305,00 mm
Profondità imballo	490,00 mm
Peso imballo	17,40 kg
Volume imballo	77,71 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	15 pz
Codice EAN13 imballo	8015747233163
Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
Altezza sottoimballo	125,00 mm
Profondità sottoimballo	120,00 mm
Peso sottoimballo	1,16 kg
Volume sottoimballo	4,05 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747233170

Codice articolo

KI 1694 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-