


Codice articolo

# KI 3243 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	KI...IB6
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	4
<b>Grandezza</b>	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
<b>Ingresso cavo</b>	M25
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	32 A
<b>Tensione</b>	100 ÷ 130 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

#### Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
---------------	----------------------------------

#### Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
---------------------------------	---------------------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747199568
---------------------	---------------

Codice articolo

# KI 3243 IB6



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
  - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
  - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
  - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
  - Ingresso cavi con foro filettato metrico
  - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
  - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
  - Manopola di manovra lucchettabile
  - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-