


Codice articolo

KI 3245 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco
Serie	KI...IB6
N. poli	3 poli + neutro + 
Riferimento orario	4
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
Ingresso cavo	M25
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Dati tecnici

Corrente	32 A
Tensione	100 ÷ 130 V
Grado di protezione IP	IP66

Ulteriori dettagli tecnici

Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
---------------	----------------------------------

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
---------------------------------	---------------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747199582
---------------------	---------------

Codice articolo

KI 3245 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-