


Codice articolo

KI 3293 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 2 poli + PE, 9 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco
Serie	KI...IB6
N. poli	2 poli + 
Riferimento orario	9
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
Ingresso cavo	M25
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747199612

Codice articolo

KI 3293 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-