

Codice articolo

KI 3294 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + PE, 9 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	KI...IB6
N. poli	3 poli +
Riferimento orario	9
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
Ingresso cavo	M25
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.230,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747199605
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	560,00 mm
Altezza imballo	330,00 mm
Profondità imballo	270,00 mm
Peso imballo	9,84 kg
Volume imballo	49,90 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	8 pz
Codice EAN13 imballo	8015747238649
Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
Altezza sottoimballo	125,00 mm
Profondità sottoimballo	120,00 mm
Peso sottoimballo	1,23 kg
Volume sottoimballo	4,05 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747238656

Codice articolo

KI 3294 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-