


Codice articolo

# KI 6365 EB6



Presa con interruttore di blocco, serie EB6, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V, senza portafusibili

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	KI...EB6		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Ingresso cavo</b>	M40	<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Specifica</b>	Senza portafusibili		
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	63 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66	<b>Codice EAN13</b>	8015747201292
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	2.890,00 g	<b>Peso imballo</b>	3,04 kg
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Quantità imballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747201308
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	150,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	188,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	430,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	3,04 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	12,13 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747201315

Codice articolo

# KI 6365 EB6



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
  - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
  - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
  - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
  - Ingresso cavi con foro filettato metrico
  - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
  - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
  - Manopola di manovra lucchettabile
  - Sportello di ispezione, apribile solo ad interruttore aperto
-