


Codice articolo

KI 6365 IB6



Presca con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 22 x 58 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	KI...IB6		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Ingresso cavo	M40	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Specifica	Portafusibile E33 - DIII	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Corrente	63 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747201209
Grado di protezione IP	IP66	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	3,70 kg
Peso	3.500,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Quantità imballo	1 pz
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Codice EAN13 imballo	8015747201216
		Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
		Altezza sottoimballo	188,00 mm
		Profondità sottoimballo	430,00 mm
		Peso sottoimballo	3,70 kg
		Volume sottoimballo	12,13 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747201223

Codice articolo

KI 6365 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-