

Codice articolo

MHVN 06 LG25



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo verticale M25, grandezza "44.27"


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Tipo prodotto | Custodia mobile | Altri materiali | Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR |
| Serie | LS-TYPE | Colore | Nero RAL 9005 |
| Tipo chiusura | Con 1 leva | Conformità RoHs | Conforme |
| Grandezza | Grandezza "44.27" | China RoHs - EFUP | E |
| Ingresso cavo | Ingresso cavo verticale M25 | Sostanze REACH SVHC | No |
| Dati tecnici | | Approvazioni / Normative | |
| Grado di protezione IP | IP65 | Certificazioni | DNV, BV |
| Ulteriori dettagli tecnici | | UL | ECBT2 |
| Peso | 124,00 g | cUL | ECBT8 |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+125°C | Informazioni commerciali | |
| | | Codice EAN13 | 8015747194341 |
| | | Classificazione ecl@ss | 27440202 |
| | | Classificazione ETIM | EC000437 |
| | | Caratteristiche imballaggio | |
| | | Peso sottoimballo | 0,62 kg |
| | | Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| | | Quantità sottoimballo | 5 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747194358 |

Codice articolo

MHVN 06 LG25



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

| CH..N - MF..N enclosures | | size "44.27" | LS-TYPE version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|--------------|------|-----|-------------|------|-----|-------------|------|----------------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|--|
| <p>inserts:</p> <table border="0"> <tr><td>CDD</td><td>24 poles + @</td><td>59 *</td></tr> <tr><td>CQE</td><td>10 poles + @</td><td>80 *</td></tr> <tr><td>CSH</td><td>6 poles + @</td><td>88 *</td></tr> <tr><td>CCE</td><td>6 poles + @</td><td>94 *</td></tr> <tr><td>CNE, CSE, JONE, JCSE</td><td>6 poles + @ 95 and 103</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>CSS</td><td>6 poles + @</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>MIXO</td><td>2 modules</td><td>160+195 *</td></tr> </table> <p>insert centre distance: 44 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p> | CDD | 24 poles + @ | 59 * | CQE | 10 poles + @ | 80 * | CSH | 6 poles + @ | 88 * | CCE | 6 poles + @ | 94 * | CNE, CSE, JONE, JCSE | 6 poles + @ 95 and 103 | 118 * | CSS | 6 poles + @ | 118 * | MIXO | 2 modules | 160+195 * | <p>hoods with 2 pegs</p> | <p>covers</p> | |
| CDD | 24 poles + @ | 59 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CQE | 10 poles + @ | 80 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSH | 6 poles + @ | 88 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCE | 6 poles + @ | 94 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNE, CSE, JONE, JCSE | 6 poles + @ 95 and 103 | 118 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSS | 6 poles + @ | 118 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIXO | 2 modules | 160+195 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>description</p> <p>with lever and gasket, top entry with lever and gasket, top entry, high construction</p> | <p>part no.</p> <p>MHVN 06 LG25 25 MFVN 06 LG25 25</p> | <p>entry</p> <p>M</p> | <p>part no.</p> <p>CHCN 06 L CHCN 06 LG</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>covers with pegs covers with lever</p> | <p>dimensions in mm</p> <p>MHVN 06 LG25</p> <p>MFVN 06 LG25</p> | <p>dimensions in mm</p> <p>CHCN 06 L</p> <p>CHCN 06 LG</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IP65</p> <p>dimensions shown are not binding and may be changed without notice</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.