

Codice articolo

# PE 1623 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 2 h (verde), 16 A, > 50 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, verde RAL 6017
<b>Serie</b>	PE...PV, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	2 poli + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Riferimento orario</b>	2	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	> 50 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Codice EAN13</b>	8015747063258
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	120,00 g	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	175,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza sottoimballo</b>	100,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	235,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,20 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	4,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747063265


Codice articolo

# PE 1623 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV



PE...PV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	157,5	68	7	17
3P+⊕	164,5	76	7	17
3P+N+⊕	183,5	83	9	22
<b>32A</b> 2P+⊕	200,5	87	9	22
3P+⊕	200,5	87	9	22
3P+N+⊕	200,5	91	9	22

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.