


Codice articolo

PE 1623 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 2 h (verde), 16 A, > 50 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, verde RAL 6017
Serie	PE...SV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	2 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	2	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	> 50 V	Codice EAN13	8015747063272
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza sottoimballo	162,00 mm
Peso	110,00 g	Altezza sottoimballo	87,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità sottoimballo	233,00 mm
		Peso sottoimballo	1,10 kg
		Volume sottoimballo	3,28 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747063289


Codice articolo

PE 1623 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV



PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	66	7	17
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.