

Codice articolo

# PE 1643 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V, ad angolo

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
<b>Serie</b>	PE...SA, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	4	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Specifica</b>	Ad angolo	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	100 ÷ 130 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Codice EAN13</b>	8015747063838
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	99,00 g	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	140,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza sottoimballo</b>	135,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	235,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,99 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	4,44 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747063845


Codice articolo

# PE 1643 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA



PE...SA	A	B	C	Pg Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
<b>32A</b> 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle