


Codice articolo

PE 1655 PQ



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 5 h (nero), 16 A, 347/600 ÷ 400/690 V, dritta

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo prodotto | Presca Da incasso |
| Serie | PE...PQ, PLUSO |
| N. poli | 3 poli + neutro +  |
| Riferimento orario | 5 |
| Specifica | Dritta |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Corrente | 16 A |
| Tensione | 347/600 ÷ 400/690 V |
| Grado di protezione IP | IP44 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |
|--|-----------------|

Proprietà dei materiali

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Colore | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
|---------------|--------------------------------|

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747154987 |
|---------------------|---------------|

Codice articolo

PE 1655 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PQ



| PE ... PQ | A | B | C | D | E | H | X | Y |
|-----------------|----|----|----|----|----|------|----|----|
| 16A 2P+⊕ | 65 | 65 | 71 | 52 | 27 | 60 | 52 | 52 |
| 3P+⊕ | 65 | 65 | 75 | 53 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
| 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 86 | 53 | 27 | 70 | 60 | 60 |
| 32A 2P+⊕ | 80 | 80 | 87 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| 3P+⊕ | 80 | 80 | 87 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 92 | 62 | 28 | 73 | 60 | 60 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)