


Codice articolo

# PE 1664 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PE...SV, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Specifica</b>	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Corrente</b>	16 A	Informazioni commerciali	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747064736
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Lunghezza imballo</b>	400,00 mm
<b>Peso</b>	110,00 g	<b>Altezza imballo</b>	410,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	400,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	13,00 kg
		<b>Volume imballo</b>	65,60 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	100 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747064743


Codice articolo

# PE 1664 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV



PE...SV	A	B	ø min	ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	129	59,5	7	16
3P+⊕	129	67	7	16
3P+N+⊕	129	75	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	150	81	8	24
3P+⊕	150	81	8	24
3P+N+⊕	150	90	8	24

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.