


Codice articolo

PE 1674 PV



Presca mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 7 h (nero), 16 A, 480 ÷ 500 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	PE...PV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	7	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	480 ÷ 500 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747065016
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	155,00 g	Lunghezza imballo	208,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	140,00 mm
		Profondità imballo	290,00 mm
		Peso sottoimballo	1,55 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747065023

Codice articolo

PE 1674 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV



PE...PV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	157,5	68	7	17	
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A 2P+⊕	200,5	87	9	22	
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.