


Codice articolo

PE 1675 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 16 A, 277/480 ÷ 288/500 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	PE...SV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	7	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V	Codice EAN13	8015747065238
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	208,00 mm
Peso	148,50 g	Altezza imballo	140,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	290,00 mm
		Peso imballo	1,72 kg
		Volume imballo	8,44 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747034548

Codice articolo

PE 1675 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV



PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	66	7	17
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.