


Codice articolo

PE 3225 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 2 h (verde), 32 A, > 50 V

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo prodotto | Spina Da parete |
| Serie | PE...SM, PLUSO |
| N. poli | 3 poli + neutro +  |
| Riferimento orario | 2 |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------|
| Corrente | 32 A |
| Tensione | > 50 V |
| Grado di protezione IP | IP44 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 294,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747066419 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Peso imballo | 3,80 kg |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747112345 |

Codice articolo

PE 3225 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SM



| PE ... SM | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | Z Ø | Pg Ø |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 16A 2P+⊕ | 70 | 82 | 115 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16 |
| 3P+⊕ | 70 | 82 | 117 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 70 | 82 | 121 | 90 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16 |
| 32A 2P+⊕ | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21 |
| 3P+⊕ | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21 |
| 3P+N+⊕ | 86 | 104 | 147 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)