


Codice articolo

PE 3244 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V, ad angolo

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PE...SA, PLUSO	Approvazioni / Normative	
N. poli	3 poli + 	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Riferimento orario	4	Informazioni commerciali	
Specifica	Ad angolo	Codice EAN13	8015747066884
Dati tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Corrente	32 A	Peso imballo	2,17 kg
Tensione	100 ÷ 130 V	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IP	IP44	Quantità imballo	10 pz
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13 imballo	8015747110235
Peso	196,00 g		
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C		


Codice articolo

PE 3244 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA



PE...SA	A	B	C	Pg Ø
16A 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
32A 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle