


Codice articolo

PEW 16114 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 16 A, 440 ÷ 460 V, dritta

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Spina Mobile | Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Serie | PEW...SV, PLUSO | Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Tipo connessione | Connessione con morsetto a vite | China RoHS - EFUP | 50 |
| N. poli | 3 poli +  | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Riferimento orario | 11 | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Specifica | Dritta | Approvazioni / Normative | |
| Dati tecnici | | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Corrente | 16 A | Informazioni commerciali | |
| Tensione | 440 ÷ 460 V | Codice EAN13 | 8015747071529 |
| Grado di protezione IP | IP67 | Caratteristiche imballaggio | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Lunghezza imballo | 208,00 mm |
| Peso | 151,00 g | Altezza imballo | 140,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Profondità imballo | 290,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,75 kg |
| | | Volume imballo | 8,44 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747071536 |

Codice articolo

PEW 16114 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SV



| PEW ... SV | A | B | Pg Ø | |
|-----------------|--------|-----|------|----|
| 16A 2P+⊕ | 137 | 70 | 16 | |
| | 3P+⊕ | 142 | 78 | 16 |
| | 3P+N+⊕ | 150 | 86 | 21 |
| 32A 2P+⊕ | 170 | 92 | 21 | |
| | 3P+⊕ | 170 | 92 | 21 |
| | 3P+N+⊕ | 175 | 99,5 | 21 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. versione PHW...SV)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo)