


Codice articolo

PEW 1624 PQ



Presina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 2 h (verde), 16 A, > 50 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presina Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, verde RAL 6017
Serie	PEW...PQ, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	2	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	> 50 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747071680
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	150,00 g	Lunghezza imballo	285,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	170,00 mm
		Profondità imballo	190,00 mm
		Peso imballo	1,80 kg
		Volume imballo	9,21 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747071697

Codice articolo

PEW 1624 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ



PEW ... PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
16A 2P+⊕	65	65	77	52	27	60	52	52
3P+⊕	65	65	85	52	27	61,5	52	52
3P+N+⊕	80	80	93	52	27	70	60	60
32A 2P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+N+⊕	80	80	105	62	28	73	60	60

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)