

Codice articolo

PEW 1654 PQ



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 5 h (nero), 16 A, 600 ÷ 690 V, dritta

| Descrizione prodotto | |
|--|--|
| Tipo prodotto | Presca Da incasso |
| Serie | PEW...PQ, PLUSO |
| N. poli | 3 poli +  |
| Riferimento orario | 5 |
| Specifica | Dritta |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 16 A |
| Tensione | 600 ÷ 690 V |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

| Proprietà dei materiali | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Colore | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
| Approvazioni / Normative | |
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747157100 |

Codice articolo

PEW 1654 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ



| PEW ... PQ | A | B | C | D | E | H | X | Y |
|-----------------|----|----|-----|----|----|------|----|----|
| 16A 2P+⊕ | 65 | 65 | 77 | 52 | 27 | 60 | 52 | 52 |
| | 65 | 65 | 85 | 52 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
| | 80 | 80 | 93 | 52 | 27 | 70 | 60 | 60 |
| 32A 2P+⊕ | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| | 80 | 80 | 105 | 62 | 28 | 73 | 60 | 60 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)