


Codice articolo

# PEW 1674 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 7 h (nero), 16 A, 480 ÷ 500 V, inclinata

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Presa Da incasso
<b>Serie</b>	PEW...PI, PLUSO
<b>N. poli</b>	3 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	7
<b>Specifica</b>	Inclinate

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	480 ÷ 500 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	169,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

#### Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

#### Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747073196
---------------------	---------------

#### Caratteristiche imballaggio

<b>Lunghezza imballo</b>	285,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	190,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,90 kg
<b>Volume imballo</b>	9,21 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747073202


Codice articolo

# PEW 1674 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI



PEW ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
16A	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
32A	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)