

Codice articolo

PEW 1675 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE,
7 h (nero), 16 A, 277/480 ÷ 288/500 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Da parete	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	PEW...SM, PLUSO	Approvazioni / Normative	
N. poli	3 poli + neutro + 	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Riferimento orario	7	Informazioni commerciali	
Dati tecnici		Codice EAN13	8015747073486
Corrente	16 A	Caratteristiche imballaggio	
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V	Peso imballo	4,60 kg
Grado di protezione IP	IP67	Descrizione imballo	Scatola cartone
Ulteriori dettagli tecnici		Quantità imballo	10 pz
Peso	408,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747110532
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C		


Codice articolo

PEW 1675 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SM



PEW ... SM	A	B	C	D	E	F	X	Y	Pg Ø
16A 2P+⊕	75	115	144	126	19	35	65	105	16
3P+⊕	75	115	144	134	19	35	65	105	16
3P+N+⊕	100	130	164	145	22	42	85	115	21
32A 2P+⊕	100	130	178	154	22	42	85	115	21
3P+⊕	100	130	178	154	22	42	85	115	21
3P+N+⊕	100	130	178	160	22	42	85	115	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)