

Codice articolo

# PEW 1683 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 8 h (bianco), 16 A, > 250 V, dritta

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile
<b>Serie</b>	PEW...SV, PLUSO
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	8
<b>Specifica</b>	Dritta
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	> 250 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747157353


Codice articolo

# PEW 1683 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SV



PEW ... SV		A	B	Pg Ø
<b>16A</b>	2P+⊕	137	70	16
	3P+⊕	142	78	16
	3P+N+⊕	150	86	21
<b>32A</b>	2P+⊕	170	92	21
	3P+⊕	170	92	21
	3P+N+⊕	175	99,5	21

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. versione PHW...SV)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo)