

Codice articolo

PEW 3223 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 2 h (verde), 32 A, > 50 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, verde RAL 6017
Serie	PEW...PI, PLUSO	Approvazioni / Normative	
N. poli	2 poli + 	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Riferimento orario	2	Informazioni commerciali	
Specifica	Inclinate	Codice EAN13	8015747157568
Dati tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Corrente	32 A	Lunghezza imballo	330,00 mm
Tensione	> 50 V	Altezza imballo	175,00 mm
Grado di protezione IP	IP67	Profondità imballo	295,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	2,75 kg
Peso	240,00 g	Volume imballo	17,04 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747292825


Codice articolo

PEW 3223 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI



PEW ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
16A	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
32A	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)