


Codice articolo

# PEW 3235 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 3 h (rosso), 32 A, 380 V, inclinata

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca Da incasso
<b>Serie</b>	PEW...PI, PLUSO
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	3
<b>Specifica</b>	Inclinate
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Tensione</b>	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747157827

Codice articolo

# PEW 3235 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI



PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
<b>32A</b> 2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)