


Codice articolo

# PEW 3264 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...PI, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Grandezza</b>	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Specifica</b>	Inclinate	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747075381
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
<b>Peso</b>	252,00 g	<b>Altezza imballo</b>	175,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	295,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	2,92 kg
		<b>Volume imballo</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747075398

Codice articolo

# PEW 3264 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI



PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
<b>32A</b> 2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)