


Codice articolo

# PEW 3273 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 7 h (nero), 32 A, 480 ÷ 500 V

| Descrizione prodotto                       |  |
|--|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Pres<br>Da parete  |
| <b>Serie</b>                               | PEW...PP, PLUSO  |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 7  |
| Dati tecnici                               |  |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A   |
| <b>Tensione</b>                            | 480 ÷ 500 V  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67   |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  |

| Proprietà dei materiali         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
| Approvazioni / Normative        |                                |
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                |
| Informazioni commerciali        |                                |
| <b>Codice EAN13</b>             | 8015747158008                  |


Codice articolo

# PEW 3273 PP



Disegni da catalogo

( 16 / 32A) PEW ... PP



| PEW ... PP      | A   | B   | C   | D   | E  | F  | G   | X  | Y   | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 75  | 115 | 150 | 105 | 19 | 33 | Ø22 | 65 | 105 | 16   |
| 3P+⊕            | 75  | 115 | 150 | 108 | 19 | 33 | Ø22 | 65 | 105 | 16   |
| 3P+N+⊕          | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 33 | Ø22 | 85 | 115 | 21   |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21   |
| 3P+⊕            | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21   |
| 3P+N+⊕          | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21   |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)