


Codice articolo

# PEW 6354 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 5 h (nero), 63 A, 600 ÷ 690 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
<b>Serie</b>	PEW...PI, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	5	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Specifica</b>	Inclinate	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	63 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	600 ÷ 690 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747077163
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	680,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	290,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	140,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	215,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	2,83 kg
		<b>Volume imballo</b>	8,73 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	4 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747077170


Codice articolo

# PEW 6354 PI



Disegni da catalogo

( 63 /125A) PEW ... PI



PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
<b>63A</b> 2P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+N+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
<b>125A</b> 2P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+N+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)