


Codice articolo

# PEW 6383 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 8 h  
(bianco), 63 A, > 250 V

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile
<b>Serie</b>	PEW...PV, PLUSO
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	8
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	63 A
<b>Tensione</b>	> 250 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747158480


Codice articolo

# PEW 6383 PV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... PV



PEW ... PV		A	B	Pg Ø
<b>63A</b>	2P+⊕	277	108,5	36
	3P+⊕	277	108,5	36
	3P+N+⊕	277	108,5	36
<b>125A</b>	2P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+N+⊕	324	120,5	2" gas

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)