

Codice articolo

PK 12575 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 125 A, 480 ÷ 500 V, portafusibile NH00


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro +	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	7	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Portafusibili NH00	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	125 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	480 ÷ 500 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747079549
Peso	9.200,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	570,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza imballo	200,00 mm
		Profondità imballo	265,00 mm
		Peso imballo	9,90 kg
		Volume imballo	30,21 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747079556
		Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³

Codice articolo

PK 12575 PB5



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.